



AL213

Встраиваемые карданные светильники AL211, AL212, AL213 - разработаны специально для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования. Предназначены они для акцентного освещения в торговых и выставочных залах, административно-офисных помещениях, и помещениях общественного питания.

Светильники позволяют регулировать угол светового потока нужным Вам образом и акцентировать освещение на определённых предметах интерьера.

Отличительной особенностью этих моделей является повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех. Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Светильники сертифицированы и прошли испытания на соответствие требованиям: ГОСТ IEC 61547-2013; СТБ EN 55015-2006; ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ТР ТС 004/201; ТР ТС 020/2011

Конструкция светильников и специальные крепления, идущие в комплекте, позволяют легко и быстро устанавливать их и в потолки типа «Грильятто».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая светоотдача: 90Lm/W
- Нагрев корпуса менее 50 °С
- Прочный алюминиевый корпус
- Простой и быстрый монтаж
- Поворотный механизм в 2х плоскостях
- Драйвер входит в комплект поставки
- Высокое качество сборки
- Гарантия 2 года



AL211



AL212

Модель и артикул:	AL211 29779	AL212 29780	AL213 29781
Мощность:	1x30W	2x30W	3x30W
Напряжение:	230V/50Hz		
Цветовая температура:	4000K		
Световой поток:	2700Lm	5400Lm	8100Lm
Индекс цветопередачи:	>80		
Угол поворота:	±30°		
Угол рассеивания:	35°		
Материал рассеивателя:	стекло		
Материал корпуса:	алюминий		
Размеры, D × H:	130x185x185мм	130x185x365мм	130x185x500мм
Встраиваемый размер, Ф:	Ø165x165мм	Ø165x345мм	Ø165x480мм
Цвет основания:	белый		
Класс защиты:	I		

