



ГИБКИЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ULT-F22

Для подсветки прикроватного пространства,
столиков, комодов; картин и зеркал; рабочей зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подключается напрямую в сеть с напряжением 85–265 В;
- Блок питания встроен в корпус основания;
- Гибкая конструкция позволяет выбрать область свечения;
- Индекс цветопередачи Ra≥80;
- Ровное свечение, отсутствие мерцания.



Индивидуальная упаковка
— картон.
В групповой упаковке 50 шт.



Габариты:
65×28×420 мм

3 Вт = 25 Вт **280** люмен **4000 К** БЕЛЫЙ СВЕТ

90% ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ **AI¹³** 26,981538 АЛЮМИНИЙ **50 000** ЧАСОВ СЛУЖБЫ **IP20** **24** МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

Наименование	Код	Цвет корпуса
ULT-F22-3W/4000K IP20 BLACK	UL-00004240	черный
ULT-F22-3W/4000K IP20 SILVER	UL-00004241	серебро
ULT-F22-3W/4000K IP20 WHITE	UL-00004239	белый